


Bestellformular TREPPAX® Treppenlager




TREPPAX Treppenlager TZ

Schallschutz-Entkopplung für Massivtreppen zwischen Treppenlauf und Treppenpodest, Auflager aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A eingebettet in geschlossenzelligem Polyethylen

Geeignet für Elementtreppen und Ortbetontreppen

Treppenlaufgewicht bis 10 000 kg, höhere Lasten auf Anfrage
Länge bis 1250 mm, Überlängen auf Anfrage
Lagerdicke A 10/15 mm




TREPPAX Treppenlager TL

Schallschutz-Entkopplung für Massivtreppen zwischen Treppenlauf und Treppenpodest, Auflager aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A eingebettet in geschlossenzelligem Polyethylen

Geeignet für Elementtreppen und Ortbetontreppen

Treppenlaufgewicht bis 10 000 kg, höhere Lasten auf Anfrage
Länge bis 1250 mm, Überlängen auf Anfrage
Lagerdicke A 10/15 mm




TREPPAX Treppenlager TF

Schallschutz-Entkopplung für Massivtreppen zwischen Treppenlauf und Treppenpodest, Auflager aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A eingebettet in geschlossenzelligem Polyethylen

Geeignet für Elementtreppen und Ortbetontreppen

Treppenlaufgewicht bis 10 000 kg, höhere Lasten auf Anfrage
Länge bis 1250 mm, Überlängen auf Anfrage
Lagerdicke A 10/15 mm




TREPPAX Treppenlager TP

Schallschutz-Entkopplung für Massivtreppen zwischen Treppenlauf und Treppenpodest, Auflager aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A

Geeignet für Elementtreppen


Treppenlaufgewicht bis 10 000 kg, höhere Lasten auf Anfrage
Lagerdicke A 10/15 mm



TREPPAX Sicherungsdorn und Gleithülse


Dorn zur Sicherung und Schallschutz-Entkopplung des untersten Treppenlaufs mit dazu passender Gleithülse, Dorn aus Stahl Ck60 verzinkt, Schalldämmhülse aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A, Gleithülse aus Kunststoff

Typen




TZ


TL-A




TL-B




TF




TP
2 Stück pro
Lagerebene



Sicherungsstorn



Gleithülse SD



Pos.	Typ Treppengewicht*	Dicke A 10/15mm	Breite B	Höhe H1	Höhe H2	Länge	Bestell- Menge
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	St.
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	St.
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	St.
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	St.
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	St.
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	St.

* Ganzer Treppenlauf inklusive Beläge auf Gebrauchsniveau ohne variable Lasten/Nutzlast

Bitte senden Sie uns das Bestellformular per E-Mail oder Fax

Objekt		Planungsbüro
Lieferadresse		Unternehmer
Liste Nr.	Plan Nr.	Liefertermin
Kontaktperson, Telefon		Datum, Unterschrift